




Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2									
Грубо c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±0.4	±1	±2	±4	±1° 30′	±1°	±30′	±15′	±10′
Грубо v	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8					±3°	±2°	±1°	±30′	±30′



CAD 制图

旧底图总号

签 名

日 期

Технические требования:

- Номинальное напряжение: 3Ф ~690 В, 50 Гц
- Номинальный ток: 5 А
- Уровень гармоник: THDI снижен с 40 % до 5 %
- Электрическое сопротивление: AC 4200 В/50 Гц/60 с, Ток утечки ≤10 мА (при снятии емкости), отсутствие пробоя электрической дуги
- Повышение температуры: ≤100 К
- Уровень шума: ≤75 дБ
- Класс изоляции: F класс
- Общий вес: около 35 кг
- Допуски по размерам без указания даты указаны в соответствии со стандартом GB/T1804-2000-V

标记	处数	更改单号	签名	日期
MARK	MOUNTS	CHANGE No.	SIGN	DATE
设计	DESIGN			
校对	COLLATE			
审核	CHECK			
批准	APPROVE			

Название:
TITLE:

Пассивный фильтр гармоник

Материал:
MATERIAL:

№ чертежа:
DWG No. GDL-H0005-6AL

图样标记		数量	重量	比例
PATTERN MARK		QUANT	WEIGHT	SCALE
Версия:	1.00			
1 TOTAL PAGE		1 PAGE		

1th Angle

